


Fultura


Gouttières de drainage en acier galvanisé à chaud



Exemple de présentation:
Caniveau Fultura avec grille à barres longitudinales 20 x 3 en acier galvanisé à chaud.



Hauteur réglable



Gouttière de drainage Fultura | en acier galvanisé à chaud 1,5 mm

Longueur standard du canal : 1 000 mm, jusqu'à 3 000 mm possible en une seule pièce

Description de l'article	Largeur de l'entrée	Hauteur
DRF 100-55-80 ST	100 mm	55 à 80 mm
DRF 100-85-110 ST	100 mm	85 à 110 mm
DRF 140-55-80 ST	140 mm	55 à 80 mm
DRF 140-85-110 ST	140 mm	85 à 110 mm
DRF 160-55-80 ST	160 mm	55 à 80 mm
DRF 160-85-110 ST	160 mm	85 à 110 mm
DRF 200-55-80 ST	200 mm	55 à 80 mm
DRF 200-85-110 ST	200 mm	85 à 110 mm

Pièces d'extrémité | en acier galvanisé à chaud 1,5 mm

Hauteur d'installation fixe par rapport au canal correspondant

Description de l'article
DRF E 100 ST
DRF E 100 ST
DRF E 140 ST
DRF E 140 ST
DRF E 160 ST
DRF E 160 ST
DRF E 200 ST
DRF E 200 ST

Connecteur | en acier galvanisé à chaud 1,5 mm

Description de l'article

DRV V ST



Connecteur d'angle | en acier galvanisé à chaud 1,5 mm

Description de l'article

DRV E ST



Gouttière d'angle

Longueur de la jambe: 500 mm
produit à partir de mètres courants.

