



**Matériau:**

- Cadre et couvercle en acier galvanisé à chaud

**Propriétés :**

- Imperméable aux odeurs et en grande partie imperméable (imperméabilité totale non garantie).
- Cuve avec une dimension de remplissage de 100 mm
- Vissé
- Tiges de ressort à gaz comme aide à l'ouverture

**Exemple d'application:**

- Pour les regards situés dans le jardin ou sur le parvis, qui doivent être revêtus de pavés, de briques ou de dalles de béton lavé et être ouverts de manière pratique

**Opération :**

- l'ouverture se fait au moyen de l'outil fourni kit d'outils d'ouverture

**Charge:**

- B125 (pour un remplissage de 5 cm avec du béton C35/45)

No. d'art.	Dimensions intérieures (en mm)	Dimensions extérieures (en mm)	Poids non rempli (en kg)	Profondeur de la cuve (en mm)	Hauteur de montage (en mm)
BVH-GD-066	600 x 600	750 x 750	52	100	125
BVH-GD-086	800 x 600	950 x 750	60	100	125
BVH-GD-088	800 x 800	950 x 950	64	100	125
BVH-GD-106	1000 x 600	1150 x 750	65	100	125
BVH-GD-108	1000 x 800	1152 x 952	72	100	125
BVH-GD-110	1000 x 1000	1152 x 1152	80	100	125

**Dimensions spéciales possibles**

\*y compris le renforcement

