Silex

Barres d‘arrêt de gravier fixes avec connecteurs



Tableau RAL de la page 332

60 mm
Perforations

Connecteur avec système de clic
Il suffit d‘insérer les éléments du connecteur entre les bandes du piège à gravier et **cliquer en place**.



Barres d‘arrêt fixes pour le gravier | Aluminium 1,5 mm avec 3 coudes

Longueur standard : 3 000 mm, standard sans trous perforés

Description de l’article	Hauteur
KFL 15-15-60-100 ALU	60 mm
KFL 15-15-80-105 ALU	80 mm
KFL 15-15-100-120 ALU	100 mm
KFL S ALU	Masse souhaitée

Barres d‘arrêt fixes pour le gravier | Acier inoxydable (V2A) 1,0 mm avec 3 coudes

Longueur standard : 3 000 mm, standard sans trous perforés

Description de l’article	Hauteur
KFL 15-15-60-100 VA	60 mm
KFL 15-15-80-105 VA	80 mm
KFL 15-15-100-120 VA	100 mm
KFL S VA	Masse souhaitée

Barres d‘arrêt fixes pour le gravier | en cuivre de 1,0 mm avec 3 coudes

Longueur standard : 2 000 mm, standard sans trous perforés

Description de l’article	Hauteur
KFL 15-15-60-100 CU	60 mm
KFL 15-15-80-125 CU	80 mm
KFL S CU	Masse souhaitée

Outre les variantes standard, nous fabriquons chaque barre d‘arrêt de gravier selon les dimensions et les épaisseurs de matériau que vous souhaitez (1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm ou 3,0 mm).