



Material:

- Rahmen und Deckel aus Aluminium

Eigenschaften:

- Geruchs- und wasserdicht
- Wanne mit Füllmass 39 mm (Mitte) / 14 mm (Rand)
- Verschraubt
- Zum Ausheben

Anwendungsbeispiel:

- Für Schächte im Gebäudeinneren, die optisch gut wirken sollen, der Bodenbelag noch geschliffen werden muss und eine geringe Einbauhöhe gefordert ist

Bedienung:

- Das Öffnen erfolgt mittels mitgeliefertem Öffnungswerkzeugset

Belastung:

- A15

Art.-Nr.	Lichtes Schachtmass (in mm)	Äussere Abmessungen (in mm)	Gewicht unbefüllt (in kg)	Wannentiefe* (in mm)	Einbauhöhe (in mm)
BVAF-022	200 x 200	290 x 290	2	39/14	50
BVAF-033	300 x 300	390 x 390	3	39/14	50
BVAF-044	400 x 400	490 x 490	4	39/14	50
BVAF-045	450 x 450	540 x 540	5	39/14	50
BVAF-055	500 x 500	590 x 590	6	39/14	50
BVAF-064	600 x 400	690 x 490	6	39/14	50
BVAF-066	600 x 600	690 x 690	7	39/14	50
BVAF-0635	635 x 635	725 x 725	8	39/14	50
BVAF-077	700 x 700	790 x 790	9	39/14	50
BVAF-086	800 x 600	890 x 690	9	39/14	50
BVAF-088	800 x 800	890 x 890	10	39/14	50
BVAF-106	1000 x 600	1090 x 690	10	39/14	50
BVAF-108	1000 x 800	1090 x 890	12	39/14	50
BVAF-110	1000 x 1000	1090 x 1090	14	39/14	50

Sondergrössen möglich

*inkl. Armierung

