



Material:

- Rahmen und Deckel aus Edelstahl V2A

Eigenschaften:

- Geruchs- und wasserdicht
- Wanne mit Füllmass 50 mm
- Verschraubt
- Zum Ausheben
- Verstärkte Ausführung

Anwendungsbeispiel:

- Für befahrbare Schächte in Hallen und im Vorplatzbereich

Bedienung:

- Das Öffnen erfolgt mittels mitgeliefertem Öffnungswerkzeugset

Belastung:

- C250 (bei 5 cm Befüllung mit Beton C35/45)

Art.-Nr.	Lichtes Schachtmass (in mm)	Äussere Abmessungen (in mm)	Gewicht unbefüllt (in kg)	Wannentiefe* (in mm)	Einbauhöhe (in mm)
BVES-250-044	400 x 400	535 x 535	17	50	75
BVES-250-055	500 x 500	635 x 635	26	50	75
BVES-250-064	600 x 400	735 x 535	25	50	75
BVES-250-066	600 x 600	735 x 735	31	50	75
BVES-250-086	800 x 600	935 x 735	38	50	75
BVES-250-088	800 x 800	935 x 935	52	50	75
BVES-250-106	1000 x 600	1135 x 735	52	50	75
BVES-250-108	1000 x 800	1135 x 935	63	50	75
BVES-250-110	1000 x 1000	1135 x 1135	78	50	75

Sondergrößen möglich, auf Wunsch auch erhältlich in Edelstahl V4A
*inkl. Armierung / * Die Stahlträger ragen ca. 100 mm in den Schacht

