Uscite di emergenze
con aiuto d'apertura

Materiale:
- Telaio e coperchio in acciaio zincato o acciaio inox

Lineamenti:
- Apertura veloce
- Molle a gas come aiuto d'apertura
- Superfici a scelta
- Impermeabile
- Cerniere
- Con la sicurezza antichiusura
- Da aprire da sotto e/oppure dal di sopra

Opzionale:
- Isolamento calore o acustico
- Protezione antincendio dall'interno o dall'esterno
- Sciurezza anticrollo

Classe di carico:
- Da A15 fino F900

Dimensioni:
- Secondo il riferimento sotto elencato
- Uscite di emergenzagrandi, vengono eseguite in versione idraulica

Nr. - Art.	Misura luce (in cm)	Classe di carico (EN124)	Peso vuoto (in kg)
NA.ST.080.080.A.K6*	80 x 80	A15	250
NA.ST.080.080.A.TR*	80 x 80	A15	250
NA.ST.080.080.B.K6*	80 x 80	B125	280
NA.ST.080.080.B.TR*	80 x 80	B125	280
NA.ST.080.080.D.K6*	80 x 80	D400	350
NA.ST.080.080.D.TR*	80 x 80	D400	350

Su richiesta sono possibili misure speciali, anche in acciaio inox
*Per la superfice ci sono le seguenti possibilità:
K6 = Vasca con riempimento 60 mm
TR = Superficie in lamiera striata
BB = Superficie in calcestruzzo

aperto

chiuso

Specificazioni:
Per ulteriori dettagli consultate il nostro sito: www.wibatec.ch